

# MANSION DRYBACK

Mansion Dryback Dust Oak

1209787

153,2 x 23,7 cm  
2,5/0,55 mm

CE  
EN 14342-05

25 jaar  
Solidfloor™  
garantie



## Verpakking

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Panelen per verpakking:        | 10 stuks            |
| m <sup>2</sup> per verpakking: | 3,62 m <sup>2</sup> |
| Gewicht per verpakking:        | 15,56 kg            |
| Aantal pakken op een pallet:   | 36                  |

## Afmetingen

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Lengte:  | 153,2 cm                           |
| Breedte: | 23,7 cm                            |
| Dikte:   | Totaal: 2,5 mm<br>Toplaag: 0,55 mm |

## Gebruik

|                                        |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Gebruiksklasse:                        | 23 intensief huishoudelijk woongebruik<br>33 intensief commercieel gebruik |
| Vloerverwarming (EN12524):             | Geschikt tot 27C°                                                          |
| Geschikt voor kantoorstoelen?:         | Ja                                                                         |
| Bestand tegen chemicaliën? (EN 423):   | Ja, goed.                                                                  |
| Akoestische reductie van impactgeluid: | 3dB                                                                        |

## Specificaties

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lichtechtheid (ISO 105-B02): | >6                       |
| Slijtvastheid (EN 660-2):    | Groep T                  |
| Warmtedoorlaatbaarheid:      | R=0,02m <sup>2</sup> k/w |
| Antistatisch:                | <2kV                     |
| Restindruk (ISO 24343-1):    | <0,05 mm                 |
| Dimensionele stabiliteit:    | <0.2%                    |
| Slipweerstand (DIN 51130):   | R9                       |
| Repetitiefactor:             | 4                        |
| Verbinding:                  | N.v.t.                   |
| Velling:                     | 4-zijdig, microvelling   |
| Brandwerendheid:             | Bfl-S1                   |
| VOC Emmissie:                | A+                       |

## Onderhoud

Onderhouden met Solidfloor™ Easy Protect en Easy Clean.

Alle aangegeven waarden zijn richtwaarden productieafhankelijke afwijkingen zijn niet te vermijden.