



SUPERFOIL

HOOGWAARDIGE ISOLATIEFOLIE

SuperFOIL: Damp-open isoleren aan de buitenzijde van het dak

Geschikt voor toepassing met SF19BB en SF40BB (incl. RVO-subsidiemeldcode)

Kies de juiste isolatie op basis van de beschikbare opbouwhoogte van het dak. Beide systemen zorgen voor een damp-open dakconstructie met behoud van een veilige en duurzame dakopbouw.

SF19BB: Voor beperkte ruimte

De ideale oplossing wanneer er weinig ruimte beschikbaar is. Dankzij de compacte opbouw is deze vrijwel altijd toepasbaar.

SF40BB: Voor maximale isolatie

Geschikt wanneer er meer ruimte aanwezig is. Voor subsidieaanvraag geldt: **SF40BB moet altijd worden verwerkt tussen twee luchtpouwen.**

Verwerkingsprincipe

- Perforatiezijde (gaatjes) richting het dakbeschot (warme zijde)
- Grijs spinvlieszijde richting dakpannen (koude zijde – buitenzijde)
- Isolatie horizontaal, dakpansgewijs aanbrengen
- Overlap van 5–10 cm en naden zorgvuldig aftapen met SuperFOIL spinvliestape
- Verticale aansluitingen altijd luchtdicht afwerken volgens detailprincipes

Extra isolatiewaarde mogelijk door verwerking tussen verticale regel, stof-lat en horizontale panlat (extra bijdrage $R_c \approx 0,3$).

Extra aandachtspunten

- **Monumentale of oude holle dakpannen** → Gebruik altijd een facade spinvlies deze is Uv-bestendig en brandvertragend.
- **Zonnepanelen (nu of toekomstig)** → facade spinvlies wordt aanbevolen voor extra brandveiligheid.
- **Dakkapel / dakraam** → Laat de folie goed aansluiten op de isolatie van wang en dakvlak om koudebruggen te voorkomen en zorg voor gecontroleerde afwatering.
- **Dakgoot** → Werk af met een waterafvoerende aansluiting, bijvoorbeeld met EPDM, zink of een voetprofiel.

Besteladvies

- Isolatie: netto dakoppervlak + 10% extra voor overlap en snijverlies
- Tape: 1 rol per 3 rollen isolatie

Goed aangebracht = optimaal resultaat

Iedere dakconstructie heeft eigen details, maar met de juiste verwerking levert SuperFOIL een hoogwaardige, damp-open isolatieoplossing op.

SuperFOIL isolatie is NTA 8800 gecertificeerd voor energieprestatieberekening en energielabelaanvraag.