

UNIDEK Reno Fast PIR

Na-isolatie aan de binnenzijde tegen bestaand dakbeschot

D-s2-d0



Productomschrijving

Unidek Reno Fast PIR is een isolerend dakelement met een kern van PIR-isolatie, aan twee zijden voorzien van een aluminium meerlagen complex. Eén zijde is voorzien van een 3 mm spaanplaat met een witte zichtzijde.

De ISDE-subsidie is van toepassing vanaf R_d -waarde 3.50, met meldcode KA27837 volgens de meldcode lijst van RVO.



Productinformatie

Producttype	3.5	4.4	5.5
R_c -waarde	3.58	4.41	5.58
R_d -waarde	4.30	5.40	6.95
Standaard lengte in mm*	Keuze uit 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 of 1600		
Breedte in mm	590	590	590
Totaaldikte in mm	103	128	163
Totaal gewicht in kg/m ²	5,4	6,1	7,2
Levertijd in werkdagen	4-10	4-10	4-10

* Langere lengtemaat op aanvraag, minimale ordergrootte van 50 m² per lengtemaat.

Toeslag zaagmogelijkheden

Afkorten op afwijkende lengtemaat* geen

* Tussen 1000 en 1600 mm. Minimale ordergrootte 50 m² per lengtemaat. Afwerklaten via bouwmaterialenhandel.

Toebehoren	
Kunststof LD-afdekprofiel	4000-8000 mm per 5 stuks
Luchtdichte afdichtingsband*	10 rollen van 6 meter
Reparatielak wit	Spuitsbus
Aerosafe-foam	Pistoolschuim
Montageclips	Per 25 stuks

* Afmetingen 30 mm breed en 15 mm hoog.

Aanvullende informatie	
Franco levering	Vanaf 100 m ²
Minimale pakkethoogte	900 mm
Transportverpakking	Folie
Renovatiemethode	Tegen bestaand dakbeschot

