

UNIDEK Sporen PIR

Constructief dakelement voor sporendaken

D-s2-d0

31 dB

Productomschrijving

Unidek Sporen PIR is een isolerend dakelement met een kern van PIR-isolatie. De buitenzijde is voorzien van een waterkerende groene folie voorzien van ruitmotief. De binnenzijde is afgewerkt met een 3 mm spaanplaat voorzien van een witte zichtzijde. Aan één langszijde is het dakelement voorzien van een folie-overlap van 75 mm met plakstrip ten behoeve van de naadafdichting in verband met afwatering. Aan de rechter langszijde is het dakelement eveneens voorzien van een plakstrip aan de bovenzijde. Maximale h.o.h. afstand sporen 650 mm.

De ISDE-subsidie is van toepassing vanaf R_d -waarde 3.50, met meldcode KA27836 volgens de meldcodelijst van RVO.



11/2023

04/2023

04/2025

09/2024

Productinformatie

Producttype	4.0	5.0	6.3
R_c -waarde	4.09	5.09	6.49
R_d -waarde	4.30	5.40	6.95
Standaard lengte in mm	5000	5000	5000
Breedte in mm	1200	1200	1200
Totaaldikte in mm	103	128	163
Totaalgewicht in kg/m ²	5,5	6,3	7,3
R_w -waarde (dB)	31	31	31
R_o -waarde, spectrum 1/2 (dB(A))	29/25	29/25	29/25
Levertijd in werkdagen	4-10	4-10	4-10

Bevestigingsmiddelen			
Combipak zelfborende schroeven*	403	404	406

* 50 stuks zelfborende schroeven per Combipak voor bevestiging op hout. Bij de bevestiging dient rekening te worden gehouden met 2 bevestigers per oplegging (per spoor).

Toebehoren	
Kunststof LD-afdekprofiel	4000-8000 mm per 5 stuks
Aerosafe-foam	Pistoolschuim
Unidek Waterkerende Folietape	Rol van 25 meter
Reparatielak wit	Spuitbus
Geficell SK afdichtingsband	Rol van 25 meter
Luchtdichte afdichtingsband	10 rollen van 6 meter
Volgplaatjes	Per 100 stuks

Aanvullende informatie	
Franco levering	Vanaf 100 m ²
Transportverpakking	Folie
Toepassing	Op sporen

