



Natuurlijke contact- geluid reducerende onderlaag van cocosvezel

- Dikte is 8 mm
- Bestand tegen vocht, rot en schimmelvrij
- Groot egaliserend vermogen
- Milieuvriendelijk
- Gemakkelijk te installeren

CocoFloor® is een contactgeluid reducerende onderlaag die tevens uitstekende isolerende eigenschappen heeft. Zo is de thermische weerstand (de mate waarin de onderlaag kou tegen houdt) $0,18 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$.

CocoFloor® wordt op een rol geleverd en is gemakkelijk en eenvoudig te leggen (altijd eerst een dampwerende PE folie op de ondergrond plaatsen). Vanwege een dikte van 8 mm heeft CocoFloor® een groot egaliserend vermogen en is het in staat om kleine oneffenheden op te vangen.

CocoFloor® is een milieuvriendelijk product, gemaakt van cocosvezel in combinatie met polyesterkatoen.

CocoFloor® wordt als akoestische onderlaag gebruikt in combinatie met o.a. Twinpanel® Base of andere onder-vloersystemen van Unifloor.

CocoFloor® 8 mm behaalt met Twinpanel® Base een contact-geluidreductie van minimaal 10 dB ΔL_{lin} met meer dan 10 verschillende vloerafwerkingen op een betonvloer met aangehechte dekvloer.*

* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloeren-systemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contact-geluidreductie van de aanwezige dekvloer.

PRODUCTSPECIFICATIES



BY UNIFLOOR

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer	116.100
Dikte/tolerantie (mm)	8 / ± 1,2
Maatvoering (cm)	1500 x 100
Grondstoffen	Kokos/polyesterkatoen
Kleur	Naturel

Gewicht per m ² (kg)	1,16
Gewicht per eenheid (kg per rol)	17,4
Densiteit (kg/m ³)	145

Brandklasse (volgens de norm EN13501: 2007) zonder vloerbedekking	F _{fl-s1}
---	--------------------

R waarde (m ² .K/W) (volgens de norm ISO 8302:1991 en EN 12667:2001)	0,18
--	------

Contactgeluid reductie op zand cement
(volgens de norm ISO 10140-3 2010)

in combinatie met Twinpanel® Base

zonder vloerbedekking

met Duoplank 18 mm
met klik fineer parket 7 mm
met klik laminaat 8 mm
met lamelparket 15 mm
met linoleum 2,5 mm
met loose lay PVC 5 mm
met Nora rubber 2 mm
met prefab tapis 11 mm
met PVC verlijmd 3 mm
met PVC klik 5 mm
met tapijt 6 mm
met verend vinyl 3 mm

11 dB ΔL _{lin}
11 dB ΔL _{lin}
10 dB ΔL _{lin}
10 dB ΔL _{lin}
10 dB ΔL _{lin}
10 dB ΔL _{lin}
11 dB ΔL _{lin}
11 dB ΔL _{lin}
11 dB ΔL _{lin}
13 dB ΔL _{lin}
11 dB ΔL _{lin}
14 dB ΔL _{lin}
10 dB ΔL _{lin}

TOEPASSING

Natuurlijke contactgeluid reducerende onderlaag van cocosvezel.



ROL

15 m²

• Breedte 100 cm

Dikte 8 mm

VERPAKKING

Leginstructie	Aanwezig
Verpakking	1 pallet met 5 rollen/ 75 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 800 x 1125
Palletgewicht	115 kg



Scan de QR-code
voor meer
info over
CocoFloor® 8 mm!

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest
actuele informatie.